

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Благодарим Вас за приобретение наших изделий и надеемся, что их качество подтвердит правильность Вашего выбора. Вы можете быть уверены, что приобрели современные изделия, спроектированные и изготовленные в соответствии с международными нормами.

#### Сведения о продукции

Электропривод DoorHan, модель \_\_\_\_\_ номер заказа \_\_\_\_\_

#### Технические характеристики

№	Характеристика	Единица измерения	Sliding-500PRO	Sliding-800PRO	Sliding-500-24V	Sliding-1300PRO	Sliding-2100PRO	Sliding-3000	Sliding-5000
1	Питающее напряжение	В/Гц	220-240/50, 60	220-240/50, 60	220-240/50, 60	220-240/50, 60	220-240/50, 60	220-240/50, 60	220-240/50, 60
2	Ток потребления	А	2,1	2,1	2,0	2,5	3,5	5,5	6,4
3	Мощность	Вт	260	280	260	550	800	1 200	1 500
4	Передаточное отношение редуктора	1:32	1:32	1:32	1:32	1:32	1:32	1:32	1:32
5	Максимальный крутящий момент	Н·м	16	20	16	27,5	43	170	220
6	Максимальный вес ворот	кг	500	800	500	1 300	2 100	3 000	5 000
7	Скорость ворот	м/мин	10	12	10-17	10	10	14	14-24
8	Шестерня	—	Z16	Z16	Z16	Z16	Z16	Z20	Z20
9	Рейка	мм	M4	M4	M4	M4	M4	M6	M6
10	Концевые выключатели	—	магнитные	магнитные	магнитные	магнитные	магнитные	механические	механические
11	Термозащита	°С	125	125	—	125	125	85	130
12	Интенсивность	%	50	50	100	70	70	50	100
13	Диапазон рабочих температур	°С	-20...+55	-20...+55	-20...+55	-30...+55	-30...+55	-40...+55	-40...+55
14	Емкость конденсатора	мкФ	10 ± 5%	10 ± 5%	—	20 ± 5%	35 ± 5%	50 ± 5%	—
15	Объем масляной ванны	л	—	—	—	—	—	—	—
16	Класс защиты	—	IP54	IP54	IP54	IP54	IP54	IP44	IP54

#### Комплект поставки\*

После получения привода необходимо его распаковать и осмотреть. Убедитесь, что привод не имеет повреждений. Если Вы обнаружили повреждения, пожалуйста, свяжитесь с поставщиком привода.

№	Наименование	Количество
1		
2		

\* Заполняется продавцом.

#### Свидетельство о приемке

Электропривод Sliding-500PRO/800PRO/500-24V/1300PRO/2100PRO/3000/5000, заводской номер \_\_\_\_\_ соответствует требованиям конструкторской и нормативной документации. Изделие прошло контроль качества и комплектности. Изделие признано годным.

#### Свидетельство о монтаже

Электропривод Sliding-500PRO/800PRO/500-24V/1300PRO/2100PRO/3000/5000, заводской номер \_\_\_\_\_ смонтирован в соответствии с требованиями изготовителя к проведению монтажа и признан годным к эксплуатации.

Изделие произведено в соответствии с ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств».

(наименование, адрес и телефон монтажной организации)

Начальник монтажной бригады \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Заказчик \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Дата монтажа « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

#### Свидетельство о сервисном обслуживании и ремонте

№	Дата	Выполненная работа	Примечание	Организация / подпись отв. лица

